

СРІ СР-4608-100-F

Компрессорное масло пищевого класса

ПРИМЕНЕНИЕ

СР-4608-100-F – циркуляционное масло для пищевой промышленности. Рекомендуется для применения в поршневых, ротационных и лопастных компрессорах, для которых требуется масло этого типа и вязкости.

СР-4608-100-F также может использоваться в гидравлических системах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СР-4608-100-F основано на полиальфаолефине, отличается улучшенной устойчивостью к окислению и увеличивает срок службы по сравнению со смазками на основе минерального масла.

В пищевой промышленности смазки класса Н-1 позволяют документировать постоянные улучшения согласно плану НАССР.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СР-4608-100-F отвечает требованиям FDA 21 CFR 178.3570 и одобрено по NSF H1.

Масло бесцветное, без вкуса и запаха.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Цвет	Visual	-	Бесцветное
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	840
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	100
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	138
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-52
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	271
FZG A/8.3/90	CEC-L-07-A-95	FLS	12

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

FDA 21 CFR 178.3570, NSF H1

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03