

STATOIL 2-TWAY LOW SMOKE

2-тактное масло

ПРИМЕНЕНИЕ

2-TWay Low Smoke рекомендуется для 2-тактных двигателей, используемых в трудных условиях. Используется для всех 2-тактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением на наземных машинах, например, мотоциклах, мопедах, снегоходах и т.д. Масло не подходит для лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых рекомендуется AquaWay.

Рекомендуется смешивать 2-TWay Low Smoke в соотношении 2% или в соответствии с условиями производителя двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2-TWay Low Smoke обеспечивает отличную защиту от износа. Малодымность снижает образование отложений. Хорошо перекачивается и исключительно хорошо работает в условиях предельно низких температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-TWay Low Smoke – полусинтетическое 2-тактное моторное масло, разработанное для смазки всех 2-тактных двигателей наземных машин, либо в смешении с бензином, либо как отдельная смазка. Обеспечивает отличную защиту от износа, способствуя безопасной и надежной работе наиболее требовательных 2-тактных двигателей. Образует очень мало дыма и двигатель не засоряется продуктами сгорания и отложениями. 2-TWay Low Smoke хорошо прокачивается и смешивается при низких температурах, исключительно хорошо работает в независимых системах смазки в условиях предельно низких температур.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	870
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	60,2
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	8,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	125
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Температура вспышки PM	ASTM D 93	°C	82

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Уровень производительности: Jaso FA/FB/FC, ISO EGD, HVA
242/266/232, API TC.


ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

СООТНОШЕНИЕ В СМЕСИ

Топливо\Масло 1% 2% 3%
5 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03