

STATOIL 2-TWAY REVOLUTION SNOWMOBILE

2-тактное

ПРИМЕНЕНИЕ

2-TWay Revolution Snowmobile рекомендуется использовать для снегоходов, оснащенных и не оснащенных катализаторами, и других 2-тактных двигателей, работающих с высокой нагрузкой в очень холодных условиях. Не рекомендуется для лодочных моторов с водяным охлаждением. Для них следует использовать AquaWay.

2-TWay Revolution Snowmobile смешивается в соотношении 2% или согласно рекомендациям производителя двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2-TWay Revolution Snowmobile обеспечивает отличные характеристики при низких температурах. Тесты SMP (Swedish Machinery Testing) показали в 2-4 раза лучшую текучесть при -25 °C, чем у аналогичных масел других компаний.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-TWay Revolution Snowmobile – синтетическое 2-тактное моторное масло, специально разработанное для снегоходов и других 2-тактных двигателей, работающих в очень холодных условиях. Отлично подходит для предварительного смешивания с топливом или для использования в отдельных масляных бачках. Износоустойчивость обеспечивает надежную смазку при высоких температурах двигателя и изменении количества оборотов. 2-TWay Revolution Snowmobile значительно снижает выхлопной дым и образование сажи, в сравнении с обычным 2-тактным маслом.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	901
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	16.6
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	4.3
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-62
Температура вспышки PM	ASTM D 93	°C	93

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

JASO FC, ISO EGD, тест для снегоходов.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промойте водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03