

STATOIL 2-TWAY SNOWMOBILE

2-тактное

ПРИМЕНЕНИЕ

2-TWay Snowmobile рекомендуется для снегоходов с каталитическими нейтрализаторами или без них, а также для других 2-тактных двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или при очень низкой температуре. Масло не подходит для лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых рекомендуется AquaWay. Рекомендуется смешивать 2-TWay Snowmobile в соотношении 2% или в соответствии с условиями производителя двигателя. AquaWay 2-TWay Snowmobile обеспечивает эффективную смазку и производит минимум выхлопного дыма.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2-TWay Snowmobile замечательно защищает от износа и производит значительно меньше дыма и нагара, чем обычное 2-тактное масло. Хорошо перекачивается и исключительно хорошо работает в условиях предельно низких температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-TWay Snowmobile – специально разработанное полусинтетическое 2-тактное моторное масло для снегоходов и других 2-тактных двигателей, которые должны работать при очень холодных температурах. Отлично работает как в смеси с бензином, так и в качестве отдельной смазки. Замечательно защищает от износа и гарантирует смазку при высоких температурах и на разных оборотах двигателя. Тесты показали, что 2-TWay Snowmobile производит значительно меньше дыма и нагара, чем обычное 2-тактное моторное масло. Благодаря замечательным низкотемпературным характеристикам хорошо прокачивается при очень низких температурах, поэтому исключительно хорошо работает в независимых системах смазки в холодную погоду.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	866
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	38,4
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	7,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	145
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Температура вспышки PM	ASTM D 93	°C	81

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Тест для снегоходов
Уровень производительности: HVA 232, HVA 346, HVA 372, JASO FC, ISO EGD, API TC (устарел)


ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

СООТНОШЕНИЕ В СМЕСИ

Топливо\Масло 1% 2% 3%
5 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03