

STATOIL 5-WHEEL GREASE

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная смазка для седельно-сцепного устройства на грузовиках с прицепом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

5-Wheel Grease создает сверхпрочную смазочную пленку для эффективного противодействия силам на смазываемой поверхности. Масло хорошей вязкости и позволяет увеличить интервалы смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5-Wheel Grease основана на высоковязкой основе с неорганическим загустителем. Содержит графит и присадки для повышения сопротивления высокоударным нагрузкам и предотвращения коррозии.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Тип мыла	-	-	неорганический
Консистенция NLGI	-	-	0.5
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	2100
Вязкость базового масла при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	50
Пенетрация			
после 60	ASTM D 217	мм/10	350
после 100 000	ASTM D 217	мм/10	350
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	none
Графит	-	%	10
Нагрузка сваривания на 4-шар. машине	DIN 51350	N	5000

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51502; KPFBMOG0,5N-10

ISO 6743-9; L-XADIB0,5

Проверено и одобрено по

SKF Emcor ISO 11007 с дистиллированной водой

SKF Emcor WWO с дистиллированной водой

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанную смазку.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03