

STATOIL AQUAWAY

2-тактное

ПРИМЕНЕНИЕ

AquaWay рекомендуется для всех типов лодочных моторов, как в смеси с бензином, так и в качестве отдельной смазки. Результаты тестов AquaWay показали, что оно соответствует последним требованиям производителей двигателей. Масло не предназначено для высоких температур сгорания, как в 2-тактных двигателях наземных машин. AquaWay смешивается в соотношении 2%, либо согласно рекомендациям производителя двигателя. AquaWay обеспечивает эффективную смазку и способствует снижению дымности выхлопа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

AquaWay – беззольное, что снижает образование нагара. Масло самосмешивающееся и показывает отличную прокачиваемость, что делает смесь более однородной и улучшает сгорание. Содержит антикоррозийные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для смазки лодочных моторов огромное значение имеет беззольность присадок, что снижает образование нагара и других вредных отложений в камере сгорания. AquaWay – самосмешивающееся, что позволяет получить однородную смесь топлива и масла. В качестве отдельной смазки отличается замечательной прокачиваемостью, поддерживая чистоту двигателя и защищая его от коррозии. Тестирование AquaWay в лодочных моторах показало отличные результаты по эффективности смазки и чистоте двигателей.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	869
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	34,8
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	6,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	131
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36
Температура вспышки РМ	ASTM D 93	°С	78

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

NMMA TC-W3.
Уровень производительности: VLA TC-W (устарел)

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

СООТНОШЕНИЕ В СМЕСИ

Топливо\Масло 1% 2% 3%
5 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03