

# STATOIL AQUAWAY BIO

## 2-тактное

### ПРИМЕНЕНИЕ

AquaWay Bio рекомендуется для всех типов лодочных моторов, как в смеси с бензином, так и в качестве отдельной смазки.

Масло не предназначено для высоких температур сгорания, как в 2-тактных двигателях наземных машин.

AquaWay Bio смешивается в соотношении 2%, либо согласно рекомендациям производителя двигателя.

AquaWay Bio обеспечивает эффективную смазку и способствует минимальной дымности выхлопа.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

AquaWay Bio – хорошо биоразлагаемое и меньше воздействует на окружающую среду по сравнению с обычным 2-тактным моторным маслом.

Беззольность масла снижает образование нагара.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

AquaWay Bio основано на хорошо биоразлагаемом синтетическом масле. В результате снижается воздействие на окружающую среду, по сравнению с обычными 2-тактными моторными маслами.

Беззольность AquaWay Bio уменьшает образование нагара и других отложений камеры сгорания.

Масло проверено и одобрено по характеристикам масла NMMA TC-W3 RL. Это тестирование показало отличную функциональную смазку и чистые двигатели.

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Способность к биоразложению:

Полностью биоразлагаемое по СЕС-L-33-A-93.

Токсичность:

Низкая токсичность для водных организмов.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	936
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	47
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	8.4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	145
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	250

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

NMMA TC-W3 RL

Уровень производительности: NVA 266.

API TC, TC+ (устарел)

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.


### СООТНОШЕНИЕ В СМЕСИ

Топливо\Масло 1% 2% 3%

5 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |

10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL