

STATOIL CHAINWAY

Масло для пильных цепей

ПРИМЕНЕНИЕ

ChainWay рекомендуется для круглогодичного использования в цепных пилах и раскряжевочных пилах лесозаготовительных машин. Масло можно смешивать с маслами для пильных цепей на основе минерального или рапсового масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ChainWay – масло для пильных цепей на основе минерального масла с хорошими адгезионными свойствами, прочностью пленки и защитой от износа, что снижает расход масла и улучшает смазку цепи и шины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошие смазывающие свойства ChainWay дополняются мощной защитой от высоких нагрузок с чрезмерным давлением и очень хорошими адгезионными свойствами. Это обеспечивает продолжительный срок службы цепи и шины.


ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /сек.	74
Вязкость при 100°C	ASTMD 445	мм ² /сек.	9,5
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30
Точка воспламенения СОС	ASTM D 92	°C	237

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промойте водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03