

STATOIL CHAIN SAW OIL

Масло для пильных цепей

ПРИМЕНЕНИЕ

Chain Saw Oil рекомендуется для круглогодичного применения в пилах для валки и раскряжевочных пилах лесозаготовительных машин, а также в мотопилах. Масло можно смешивать с маслами для пильных цепей на основе минерального или рапсового масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Chain Saw Oil подходит для всесезонного применения благодаря хорошим адгезионным и смазочным свойствам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Chain Saw Oil – масло для пильных цепей на основе минерального масла с хорошими адгезионными свойствами, прочностью пленки и защитой от износа, что снижает расход масла и улучшает смазку цепи и шины. Подходит для всесезонного применения благодаря адгезионным и вязкостным свойствам.

Цвет и вязкость могут изменяться.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	92
Температура застывания	ASTM D 97	°C	<-21
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	>150

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промойте водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

