

STATOIL CHASSIS GREASE

Смазка

ПРИМЕНЕНИЕ

Chassis Grease специально предназначена для смазки подшипников скольжения в строительных и лесозаготовительных машинах, а также в аналогичной технике. Идеально подходит, если требуется увеличить интервалы смазки. Chassis Grease сохраняет исключительные свойства смазки до +120°C.

Рекомендуемый диапазон рабочих температур – от -20°C до +120°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

У Chassis Grease хороший показатель вязкости и отличная механическая стабильность. В высокой степени водостойкая и защищает от коррозии. Chassis Grease идеально подходит для смазки деталей шасси, подверженных сложным погодным условиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Chassis Grease основана на смеси нафтового и парафинового масла. В качестве загустителя используется **кальциевое мыло 12-гидроксистерариновой кислоты**. Содержит противоокислительные и антикоррозионные присадки. А также замедляющие износ присадки на случай ухудшения масляной пленки.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Загуститель	-	-	CaH
Консистенция NLGI	-	-	2
Пенетрация			
после 60	ASTM D 217	мм/10	275
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	>140
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445	мм ² /сек.	870
Вязкость базового масла при 100°C	ASTM D 445	мм ² /сек.	73

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как L-XVCIB2 по ISO 6743/9.

Классифицировано как KP2K-20 по DIN 51502.

Проверено и одобрено в SKF Emcor согласно ISO 11007 с дистиллированной водой и SKF Emcor с соленой водой на вымывание.

Проверено и одобрено по рабочим тестам SKF R2F A и B (120°C).

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанную смазку.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03