

STATOIL CLASSICWAY 15W-40

Моторное масло (РСМО)

ПРИМЕНЕНИЕ

ClassicWay 15W-40 рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, как с турбонагнетателем, так и без турбонагнетателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ClassicWay 15W-40 – лучшее моторное масло для новых и старых двигателей, когда требуется минеральное масло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ClassicWay 15W-40 – моторное масло на основе минерального масла, содержащее присадки, тщательно отобранные для оптимальной работы. Масло можно использовать как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Благодаря базовому маслу и присадкам смазочные свойства сохраняются даже во время интенсивного движения. ClassicWay

15W-40 предотвращает накопление сажи, очищает двигатель и поддерживает отличную герметичность. ClassicWay 15W-40 – современный вариант старых проверенных временем моторных масел с особенно высокими характеристиками масла.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	15W-40
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	887
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	100
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	13,5
CCS при -20 °С	ASTM D 5293	МПа/сек.	6340
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	135
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-39
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	220


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00
MB-approval 229.1

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

 STATOIL