

STATOIL COMPWAY 100

Компрессорное

ПРИМЕНЕНИЕ

CompWay 100 рекомендуется как циркуляционное масло для ротационных, винтовых и поршневых компрессоров. Одобрено такими компаниями, как Atlas Copco, и отвечает требованиям DIN 51506 VDL. Одобрение по тесту на окисление Pneurop Oxidation Test (POT) подтверждает отличные свойства защиты от накоплений сажи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

CompWay 100 в высокой степени устойчиво к окислению и защищает от накоплений сажи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выбор масла играет решающую роль для бесперебойной работы компрессора. Накопление сажи в поршневом компрессоре может привести к возгоранию и значительному ущербу. CompWay 100 содержит устойчивые к окислению базовые масла, которые вместе с тщательно отобранными присадками позволяют маслу предотвращать накопление сажи.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
ISO VG	-	-	100
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	894
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	100.3
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	9.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	69
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	234


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Проверено и одобрено Atlas Copco.
Отвечает требованиям по DIN 51506 VDL.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03