

# STATOIL GEARWAY G1 80W-90

## Трансмиссионное – автомобильное

### ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay G1 предназначено для использования в коробках передач, где рекомендуется жидкость, соответствующая API GL-1.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

GearWay G1 имеет хорошую устойчивость к окислению, позволяя увеличить интервалы замены масла.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay G1 содержит присадки, защищающие от коррозии, обладает большой устойчивостью к окислению также при высоких рабочих температурах.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	80W-90
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	888
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	135
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	14.1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	>95
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-27
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	210

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-1  
Volvo 97305

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте попадания на кожу нового или отработанного масла.  
После попадания на кожу тщательно промойте водой с мылом.  
Избегайте вдыхания испарений масла.  
Не надевайте пропитанную маслом одежду.  
Защищайте окружающую среду – правильно утилизируйте отработанное масло.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

