

STATOIL GEARWAY G5 80W-90

Трансмиссионное – автомобильное

ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay G5 80W-90 – трансмиссионная жидкость для широкого применения в автомобильных трансмиссиях, коробках передач, задних мостах и т.д., когда рекомендуется жидкость, отвечающая API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

GearWay G5 80W-90 имеет хорошую устойчивость к окислению, позволяя увеличить интервалы замены масла и повысить надежность. Улучшает рабочую среду, повышает надежность работы даже при высоком давлении и снижает расход топлива. Снижает риск утечки масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay G5 80W-90 содержит присадки, защищающие от коррозии, обладает большой устойчивостью к окислению также при высоких рабочих температурах. GearWay G5 80W-90 – гипоидная трансмиссионная жидкость, снижающая расход топлива. Противозадирные присадки (предельное давление) снижают температуру, уменьшают износ и образование точечной коррозии. Улучшает совместимость уплотнителей. GearWay G5 80W-90 содержит мягкие противозадирные присадки, улучшающие защиту в случаях высоких нагрузок на коробку передач. Помогает увеличить интервалы замены. Светлое и обладает слабым запахом.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	80W-90
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	896
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	157
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	16.5
Вязкость по Брукфильду при -26 °С	ASTM D 2983	мПа/сек.	133000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	107
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-30
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	190

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 342 (заявка), ZF TE-ML 01/05/07/12.
Уровень производительности: MIL-L 2105D/E, MB 235.6

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03