

STATOIL GEARWAY G5 85W-90

Передача заднего моста

ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay G5 85W-90 – трансмиссионная жидкость для широкого применения в автомобильных трансмиссиях, коробках передач, задних мостах и т.д., когда рекомендуется жидкость, отвечающая API GL-5. Также предназначена для коробок передач, когда рекомендуется API GL-4 и не требуется цинк.

ПРЕИМУЩЕСТВА

GearWay G5 85W-90 имеет хорошую устойчивость к окислению, позволяя увеличить интервалы замены масла и повысить надежность. Улучшает рабочую среду, повышает надежность работы даже при высоком давлении. Снижает риск утечки масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay G5 85W-90 содержит присадки, защищающие от коррозии, обладает большой устойчивостью к окислению также при высоких рабочих температурах.

GearWay G5 85W-90 – гипоидная трансмиссионная жидкость.

Противозадирные присадки (предельное давление) снижают температуру, уменьшают износ и образование точечной коррозии. Улучшает совместимость уплотнителей.

Диапазон вязкости масла 85W-90 обеспечивает сопротивляемость сдвигу для продолжительного срока службы.

Помогает увеличить интервалы замены. Светлое и обладает слабым запахом.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	80W-90
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	899
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	211
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	18,9
Вязкость по Брукфильду при -12 °C	ASTM D 2983	мПа/сек.	19200
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	100
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	200

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL -5, MB 235.6

Уровень производительности: MIL-2105D,ZF TE -ML 05

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL