

STATOIL GEARWAY S4 75W-90

Трансмиссионное – автомобильное

ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay S4 75W-90 рекомендуется для коробок передач грузовых машин и/или когда производитель рекомендует масло, отвечающее API GL-1 или GL-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

GearWay S4 75W-90 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, упрощает переключение передач при низкой температуре и обеспечивает отличные смазывающие свойства в тяжелых условиях движения. Позволяет увеличить интервалы замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay S4 75W-90 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость на основе полиальфаолефина. Отличные низко- и высокотемпературные характеристики синтетического масла упрощают переключение передач в холодную погоду и поддерживают хорошие смазывающие свойства в трудных условиях движения. GearWay S4 75W-90 содержит присадки, предотвращающие окисление, износ и коррозию, позволяя увеличить интервалы замены.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	75W-9
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	867
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	115
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	16,0
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D 2983	мПа/сек.	76000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-51
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°С	220
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-75	FLS	12

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4, Volvo 97307, 97305, Подходит для Nissan, Toyota

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

