

# STATOIL GEARWAY S5 75W-140

## Трансмиссионное – автомобильное

### ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay S5 75W-140 предназначено в основном для коробок передач и задних мостов грузовых, строительных машин и т.д., с высокими нагрузками на коробку передач. Также используется в трансмиссиях легковых автомобилей, грузовых машин и т.д., когда рекомендуется трансмиссионная жидкость, отвечающая API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

GearWay S5 75W-140 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость в основном для коробок передач и гипоидных передач, работающих под высоким давлением. GearWay S5 75W-140 превосходно работает в любых рабочих условиях и там, где не справляются обычные трансмиссионные жидкости.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay S5 75W-140 содержит синтетические жидкости, гарантирующие отличные характеристики при низких и высоких рабочих температурах. Упрощает переключение передач при холодной температуре и в то же время очень устойчиво к окислению в трудных условиях движения и при высокой температуре.

GearWay S5 75W-140 отличается низким коэффициентом трения и защищает от износа. Благодаря низкому трению снижает расход топлива. Рекомендуется для увеличения интервалов замены. GearWay S5 75W-140 не содержит улучшителей вязкости и поэтому обладает хорошим сопротивлением сдвигу. Масло светлее, а его запах слабее, чем у обычных трансмиссионных жидкостей.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	75W-
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	140
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	872
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	168
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D 2983	мПа/сек.	224,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	13600
Температура застывания	ASTM D 97	°С	0
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	165
			-51
			210

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 342 SL  
MIL-L-2105D

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.  
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.  
Правильно утилизируйте отработанное масло.  
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03