

# STATOIL GEARWAY S5 75W-90

## Трансмиссионное – автомобильное

### ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay S5 75W-90 предназначено в основном для коробок передач и задних мостов грузовых, строительных машин и т.д., с высокими нагрузками на коробку передач. Также используется в трансмиссиях легковых автомобилей, грузовых машин и т.д., когда рекомендуется трансмиссионная жидкость, отвечающая API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

GearWay S5 75W-90 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость в основном для коробок передач и гипоидных передач, работающих под высоким давлением. GearWay S5 75W-90 обеспечивает превосходную работу в любых рабочих условиях и работает там, где не справляются обычные трансмиссионные жидкости.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay S5 75W-90 содержит синтетические жидкости, гарантирующие отличные характеристики при низких и высоких рабочих температурах.

Упрощает переключение передач при холодной температуре и в то же время очень устойчиво к окислению в трудных условиях движения и при высокой температуре.

GearWay S5 75W-90 отличается низким коэффициентом трения и защищает от износа. Благодаря низкому трению снижает расход топлива. Рекомендуется для увеличения интервалов замены. GearWay S5 75W-90 не содержит улучшителей вязкости и поэтому обладает хорошим сопротивлением сдвигу. Масло светлее, а его запах слабее, чем у обычных трансмиссионных жидкостей.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	75W-90
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	872
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	102
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	14.5
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D 2983	мПа/сек.	95000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	140
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-52
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°C	210

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 342 SL, Volvo 97312, ZF TL-ML 05 A/07A/08/12B/16B/C/D/ 17B MIL 2105 D/E Производительность :MB 236 6/0,

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей. После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанное масло. По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

