

STATOIL GREASEWAY CaH 92

Смазка

ПРИМЕНЕНИЕ

GreaseWay CaH 92 предназначена для применения в течение длительного времени в работающих под большой нагрузкой подшипниках скольжения и роликовых подшипниках.

GreaseWay CaH 92 рекомендуется для самых разных машин, например, сельскохозяйственных и лесозаготовительных, а также строительных машин. Смазка хорошо работает, например, в шасси и водяных насосах. GreaseWay CaH 92 подходит для тех случаев, когда требуются увеличенные интервалы замены.

GreaseWay CaH 92 рекомендуется для применения в диапазоне рабочих температур от -20 °C до +120 °C и до 2/3 предела оборотов, согласно основному каталогу SKF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

GreaseWay CaH 92 отличают хорошие свойства механической стабильности и водостойкости. Позволяет увеличивать интервалы замены, когда это требуется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GreaseWay CaH 92 – безводная минеральная смазка с кальциевым мылом. Смазка обладает хорошей водостойкостью и антикоррозийной защитой. Отличная смазочная способность сочетается с механической стабильностью.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Тип мыла	-	-	Кальциевый
Консистенция NLGI	-	-	2
Пенетрация			
после 60 х	ASTM D 217	мм/10	280
после 100 000 х	ASTM D 217	мм/10	280
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	145
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	870
Нагрузка Timken ОК	ASTM D 2782	фунтов	55

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как L-XBCIB2 по ISO 6743/9.

Классифицировано как KP2K-20 по DIN 51502.

SKF Emcor с дистиллированной водой и

вымывание водой по

DIN 51802.

SKF Lubricity R2F рабочий тест A, B (120°C), AF

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанную смазку.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03