

STATOIL GREASEWAY ELECTRIC

Смазка для электрооборудования

ПРИМЕНЕНИЕ

GreaseWay Electric защищает выключатели и электрические контакты от окисления. Также рекомендуется для подшипников с небольшой нагрузкой, инструментов, червячных передач и т.д.

GreaseWay Electric рекомендуется использовать в подшипниках при рабочей температуре от -50 °С до +100 °С. В выключателях и электрических контактах смазка выдерживает значительно большие температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

GreaseWay Electric отлично работает при низких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GreaseWay Electric – смазка с литиевым загустителем на основе полиальфаолефина. Отлично работает при низких температурах.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Тип мыла	-	-	Lithium
Консистенция NLGI	-	-	1
Пенетрация			
после 60 х	ASTM D 217	мм/10	310-340
после 100 000 х	ASTM D 217	мм/10	+5
после 100 000 х (+вода)	ASTM D 217	мм/10	+30
Температура каплепадения	ASTM D 566	°С	>180
Вязкость базового масла при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	50
Вязкость базового масла при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	8

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как L-ХЕВНА1 по ISO 6743/9.
Классифицировано как K1G-50 по DIN 51502.
Проверено и одобрено в SKF Emcor согласно DIN 51802.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанную смазку.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03