

STATOIL GREASEWAY HT 2

Высокотемпературная смазка

ПРИМЕНЕНИЕ

GreaseWay HT 2 – узкоспециализированная смазка для повышенных температур. Обычно используется в подшипниках в среде с высокой температурой. Как правило, смазку при высоких температурах важно выполнять часто. Чем выше температура, тем чаще требуется смазка.

GreaseWay HT 2 рекомендуется для смазки при температурах до 230 °С. Недолго до 260 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

GreaseWay HT 2 в высокой степени устойчива к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GreaseWay HT 2 содержит синтетическую жидкость с очень хорошей термостойкостью и литиевое комплексное мыло. ПТФЭ улучшает смазывающие свойства при повышенных температурах.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Загуститель	-	-	Литиевый комплексный
Консистенция NLGI	-	-	2
Температура каплепадения	ASTM D 556	°С	280
Вязкость базового масла при 40°С	ASTM D 445	мм ² /сек.	177
Вязкость базового масла при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	18

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51 502: KE2R-20
ISO 6743: L-XBFFA2
SKF R2F A, SKF R2F B (170 °С), SKF R0F L50 (170°С)

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанную смазку.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03