

# STATOIL HYDRAWAY HMA 68

## Гидравлическое

### ПРИМЕНЕНИЕ

Современные компактные гидравлические системы устанавливают высокие требования к гидравлическому маслу для обеспечения бесперебойной работы в течение многих лет. HydraWay 68 HMA рекомендуется для всех устанавливаемых в помещениях гидравлических систем, а также для некоторых работающих на открытом воздухе гидравлических систем. Также успешно применяется в системах смазки и охлаждения масляным туманом и циркуляционных системах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

HydraWay HMA 68 способствует бесперебойной работе благодаря исключительной износоустойчивости, водоотделению и выпуску воздуха. Не содержит цинк, что снижает воздействие на окружающую среду.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

HydraWay HMA 68 – не содержащее цинк гидравлическое масло, разработанное в соответствии с сегодняшними и будущими требованиями к гидравлическим маслам. HydraWay HMA 68 основано на легких парафиновых маслах глубокой селективной очистки с улучшающими рабочие характеристики присадками. Эти присадки придают маслу замечательные свойства износоустойчивости, водоотделения и воздухоотделения. Отсутствие цинка снижает опасность аллергических реакций и уменьшает воздействие на окружающую среду.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
ISO VG	-	-	68
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	879
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	68
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	8.7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	100
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-27
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	244
Фильтруемость 1.2	"СЕТОР"	мл/см <sup>2</sup>	104
Тест ТОСТ	ASTM D 943	ч	>2000
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-75	FLS	>12

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как ISO-L-HM по SS 155454 и ISO 6743-4, IP 281/80, DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.  
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.  
Правильно утилизируйте отработанное масло.  
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

