

STATOIL HYDRAWAY HVXA 15

Гидравлическое

ПРИМЕНЕНИЕ

HydraWay HVXA 15 предназначено для гидравлических систем, работающих в трудных условиях. Масло подходит для широкого температурного диапазона и оправдывает себя как в условиях северных зим, так и жаркого климата.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Современные гидравлические системы выдвигают высокие требования к гидравлическим маслам. HydraWay HVXA 15 отвечает и превосходит требования к высококачественному гидравлическому маслу для передовых гидравлических систем, работающих под открытым небом в изменяющихся температурных условиях. HydraWay HVXA повышает операционную надежность, исключая связанные с фильтрами проблемы. Увеличивается срок эксплуатации системы и интервалы замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HydraWay HVXA 15 основано на минеральных маслах глубокой очистки. Масло беззольное, что устраняет эксплуатационные проблемы, связанные с фильтрами. Срок службы компонентов увеличивается благодаря замечательной защите от износа. Хорошая устойчивость к окислению, высокий индекс вязкости и сопротивление сдвигу делают HydraWay HVXA 15 оптимально вязким для изменяющихся рабочих условий в течение продолжительных периодов времени. Предотвращает образование осадка в гидравлических системах и обладает хорошей способностью водоотделения и воздухоотделения, а также замечательными антикоррозионными свойствами. HydraWay HVXA 15 смешивается с большинством гидравлических масел и отвечает или превосходит стандарты и требования тестов, установленные ведущими производителями гидравлических систем.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
ISO VG	-	-	15
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	853
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	14,5
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	3,7
Вязкость при -30 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	930
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	150
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	186
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Фильтруемость	СЕТОР	мл/см ²	104
FZG A/8 - 3/90	СЕС-L-07-A-95	FLS	10

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51524 HVLP

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL