

# STATOIL HYDRAWAY HVXA 15 LT

## Гидравлическое

### ПРИМЕНЕНИЕ

HydraWay HVXA 15 LT рекомендуется для гидравлического оборудования, работающего при очень низких температурах окружающей среды, например, автотележки в морозильных камерах, краны разного типа, мобильное гидравлическое военное оборудование и т.д.

Рекомендуется для гидравлических систем, работающих в температурах от -50 °C до +45 °C.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

HydraWay HVXA 15 LT – высококачественное гидравлическое масло для передовых гидравлических систем, работающих в очень холодных условиях.

Обеспечивает бесперебойную работу в изменяющихся температурных условиях, а также увеличенные интервалы замены.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

HydraWay HVXA 15 LT основано на минеральных маслах глубокой очистки с присадками, улучшающими противоизносные свойства и рабочие характеристики в отношении фильтруемости, водоотделения и устойчивости к окислению.

Высокий индекс вязкости позволяет запускать гидравлические системы даже при очень холодной температуре.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
ISO VG	-	-	15
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	872
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	14,3
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	5,2
Вязкость при -20 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	125
Вязкость при -40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	580
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	356
Температура застывания	ASTM D 92	°C	-60
Температура вспышки СОС	ASTM D 97	°C	108
Фильтруемость	"СЕТОР"	мл/см <sup>2</sup>	104

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03