

STATOIL LAZERWAY C1 5W-30

Моторное масло (РСМО)

ПРИМЕНЕНИЕ

LazerWay C1 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное в соответствии и превосходящее самые строгие требования для бензиновых и дизельных двигателей согласно ACEA C1 и новым правилам «Low SAPS».

LazerWay C1 5W-30 рекомендуется для любого типа бензиновых и дизельных двигателей автомобилей и малотоннажных грузовиков, когда требуется снижение расхода топлива в сочетании с продолжительным сроком службы двигателя.

Характеристики LazerWay C1 5W-30 особенно хорошо подходят для холодной погоды и значительной экономии топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

LazerWay C1 5W-30 оказывает большое влияние на снижение расхода топлива и упрощение холодного запуска. Масло сохраняет отличные смазывающие свойства при любой рабочей температуре, увеличивая срок службы двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкая температура застывания LazerWay C1 5W-30 обеспечивает простой запуск и хорошую смазку даже при очень низких температурах. Благодаря отличным свойствам текучести давление масла сразу увеличивается при запуске двигателя, предотвращая проблемы в работе, возникающие по причине неправильной смазки. С помощью синтетических базовых масел LazerWay C1 5W-30 сохраняет отличные смазывающие свойства при интенсивном движении и высоких температурах двигателя. Масло специально предназначено для предотвращения накопления сажи, что очищает двигатель и увеличивает срок службы, например, турбонагнетателей.

LazerWay C1 5W-30 сильно уменьшает трение и оказывает большое влияние на снижение расхода топлива. Результаты тестов показали как минимум 2,5% экономию топлива, масло позволяет увеличить интервалы замены согласно ACEA A5/B5.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	5W-30
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	848
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	54
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	10
CCS при -30 °С	ASTM D 5293	мПа/сек.	4300
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	175
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	220
Сульфатированная зола	ASTM D 874	Wt %	0,4

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A5/B5/C1

M111 FE > 2,5 % (Тест экономии топлива)

JASO DL-1

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL