

STATOIL LAZERWAY G 5W-30

Моторное масло (РСМО)

ПРИМЕНЕНИЕ

LazerWay G 5W-30 – современное, полностью синтетическое моторное масло, разработанное в соответствии с самыми строгими требованиями современных двигателей. LazerWay G 5W-30 рекомендуется для применения во всех типах бензиновых и дизельных двигателей с требованиями по нижеприведенным характеристикам. Требуется для многих моделей автомобилей, особенно Opel и Saab.

ПРЕИМУЩЕСТВА

LazerWay G 5W-30 снижает внутреннее трение в двигателе, что значительно уменьшает расход топлива. Низкая вязкость гарантирует холодный запуск.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкая вязкость LazerWay G 5W-30 позволяет давлению масла быстро повышаться также при низких температурах. Таким образом обеспечивается смазка наиболее чувствительных деталей двигателя и уменьшается износ. Гидрокомпенсаторы работают надежно, а шум устраняется при запуске. Синтетическое масло с очень хорошим сопротивлением сдвигу, что необходимо для продолжительного срока службы. Масло предназначено для защиты поршней и поршневых колец от коксования. LazerWay G 5W-30 активно экономит топливо.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	5W-30
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	855
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	70
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	11,8
ССС при -30 °С	ASTM D 5293	мПа/сек.	6000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	165
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	240
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (НТНС)	CEC L-36-A-90	мПа/с	3,6
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3/B4 API SL/CF
GM-LL-A-025 (В 040 2095)
GM-LL-B-025 (В 040 2098)

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL