

STATOIL LAZERWAY LL 5W-30

Моторное масло (РСМО)

ПРИМЕНЕНИЕ

LazerWay LL 5W-30 – современное, полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для увеличенных интервалов замены на некоторых моделях VW.

ПРЕИМУЩЕСТВА

LazerWay LL 5W-30 позволяет удвоить интервалы замены масла в двигателях VW/Audi. Масло обеспечивает оптимальную смазку при любой рабочей температуре и исключительно хорошие характеристики для холодного запуска в очень холодных условиях.

Низкая вязкость приводит к существенному снижению расхода топлива. Отличная защита от износа увеличивает срок службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LazerWay LL 5W-30 – моторное масло на основе новейшей технологии продолжительного срока службы. Отвечает требованиям стандартов VW 504.00 и 507.00 относительно увеличенных интервалов замены.

LazerWay LL 5W-30 прошло всестороннее тестирование на испытательном стенде и расширенные полевые тесты на испытательных машинах, и гарантирует увеличенные интервалы замены.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	5W-30
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	849
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	73
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	11,9
CCS при -30 °C	ASTM D 5293	мПа/сек.	5100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	210
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS)	CEC L-36-A-90	мПа/с	>3,5
Температура застывания	ASTM D 97CEC	°C	-54

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

VW 504.00/507.00, ACEA A3/B4, ACEA C3,

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL