

STATOIL LOADWAY EP 68

Трансмиссионное – промышленное

ПРИМЕНЕНИЕ

LoadWay EP 68 рекомендуется для всех типов промышленных коробок передач с рабочими температурами до +80 °С. Ниже этой температуры опасные продукты окисления или отложения не образуются.

ПРЕИМУЩЕСТВА

LoadWay EP 68 выдерживает тяжелые нагрузки, предотвращая износ компонентов коробок передач. Масло отличается быстрым водоотделением и воздухоотделением, а также хорошей фильтруемостью. Благодаря этому повышается уровень эксплуатационной безопасности и надежности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LoadWay EP 68 – масло на основе минерального масла для коробок передач, работающих в трудных условиях. Предназначено для применения в чрезвычайно тяжелых условиях при нормальных температурах. Содержит присадки, предотвращающие износ, коррозию, окисление и вспенивание. К другим важным характеристикам LoadWay EP 68 относятся быстрое водоотделение и воздухоотделение, а также хорошая фильтруемость.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
ISO VG	-	-	68
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	882
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	69
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	8.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	103
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-27
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	222
Водоотделение	ASTM D 1401	min	<5
Воздухоотделение	ISO DIS 9120	min	10
FZG A/16.6/90	DIN 51354-2	FLS	12
FE 8 D 7,5 / 80-80. Rollers	DIN 51819-3	mg	0

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как DIN 51517-CLP.
Классифицировано как ISO-L-CKC по ISO 6743-6.
AGMA 9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226
David Brown S1. 53. 101 Type E
Одобрено Metso SDU0003440
Sandvik Rock Processing S 223.365.00

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанную смазку.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03