

STATOIL MAXWAY 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей (HDDO)

ПРИМЕНЕНИЕ

MaxWay 15W-40 рекомендуется в основном для дизельных двигателей с турбоагнетателем и без турбоагнетателя, работающих в тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены. Это масло также подходит, когда необходимо выбрать одно масло для нескольких разных дизельных двигателей с отличающимися требованиями к характеристикам масла. Также хорошо работает в бензиновых двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

MaxWay 15W-40 отвечает или превосходит строгие требования производителей двигателей.

Обеспечивает надежную смазку в любых рабочих условиях и снижает расход масла. Также позволяет увеличить интервалы замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MaxWay 15W-40 – моторное масло для дизельных двигателей типа SHPD (сверхвысокопроизводительные дизельные двигатели) для автомобилей, работающих интенсивно или в тяжелых и сложных условиях работы. Основано на минеральном масле с низкой летучестью и отличной устойчивостью к окислению. Отвечает или превосходит строгие требования производителей двигателей.

MaxWay 15W-40 обеспечивает надежную смазку в любых рабочих условиях, а благодаря устойчивости к окислению позволяет увеличить интервалы замены.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	15W-40
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	884
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	107
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	14,9
CCS при -15 °C	ASTM D 5293	МПа/сек.	3300
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	144
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°C	230
Общая щелочность	ASTM D 2896	мгКОН/г	11,2

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA E7/E5/E3/B3/A3, API CI-4/SJ, JASO DH-1, MB Approval 228.3/ , MAN 3275, Volvo VDS-3, MTU 2, Caterpillar ECF-1 Performance level: RVI RXD, RVI RD/RD 2, Allison C-4

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

