

STATOIL POWERWAY 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей (HDDO)

ПРИМЕНЕНИЕ

PowerWay 15W-40 предназначено в основном для использования в мощных дизельных двигателях, а также для малотоннажных, лесозаготовительных и сельскохозяйственных машин с или без турбонаддува. Благодаря формуле PowerWay 15W-40 также может применяться в бензиновых и дизельных легковых автомобилях, малотоннажных грузовиках и т.д. Это делает PowerWay 15W-40 идеальным выбором для смешанного парка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

PowerWay 15W-40 – моторное масло для дизельных двигателей, отвечает и превосходит требования к моторному маслу, работающему в тяжелых условиях с большими нагрузками и увеличенными интервалами замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PowerWay 15W-40 упрощает запуск в холодную погоду, сохраняет смазывающие свойства в трудных условиях и при высокой температуре двигателя. PowerWay 15W-40 содержит парафиновые масла глубокой очистки с хорошей устойчивостью к окислению. PowerWay 15W-40 также содержит присадки, предотвращающие загрязнение, износ и коррозию. Это увеличивает надежность турбоагрегата и других важных частей двигателя.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	15W-40
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	883
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	108
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	14,4
CCS при -20 °С	ASTM D 5293	МПа/сек.	3340
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	137
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-33
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	220
Общая щелочность	ASTM D 2896	мгКОН/г	10


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA E5/B3/A3, API CH-4/SJ, MB-Approval 228.1, MAN 271, Volvo VDS-2, Caterpillar ECF-1
Уровень производительности: Allison C-4, RVI RD/RD-2

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL