

STATOIL SPINWAY XA 10

Шпиндельное

ПРИМЕНЕНИЕ

SpinWay XA 10 рекомендуется для шпинделей машинного оборудования, ткацких станков и других типов высокоскоростных шпинделей. Также подходит для регуляторов типа Källe и Billman. Более того, масло рекомендуется для гидравлических систем, в которых требуется масло с низкой вязкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

SpinWay XA 10 не содержит цинк, снижает воздействие на внешнюю и рабочую среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SpinWay XA 10 – маловязкое циркуляционное масло, не содержащее цинк, предназначенное для смазки высокоскоростных небольших подшипников в шлифовальных шпинделях, регуляторах и т.д. SpinWay XA 10 содержит нафтеновые масла глубокой очистки с улучшающими характеристики присадками.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
ISO VG	-	-	10
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	891
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	10
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	2.47
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	53
Температура застывания	ASTM D 97	°C	<-60
Температура вспышки PM	ASTM D 93	°C	147
Фильтруемость 1.2	СЕТОР	мл/см ²	104

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте попадания на кожу нового или отработанного масла.


После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Избегайте вдыхания испарений масла.

Не надевайте пропитанную маслом одежду.

Защищайте окружающую среду – правильно утилизируйте отработанное масло.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03