

# STATOIL SUPERWAY 10W-40

## Моторное масло (РСМО)

### ПРИМЕНЕНИЕ

SuperWay 10W-40 – всесезонное масло, рекомендуется для двигателей любых легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков, как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Можно использовать как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

SuperWay 10W-40 упрощает холодный запуск, сохраняет отличные смазывающие свойства при любых рабочих температурах и снижает расход масла. Очищающее действие масла увеличивает срок службы двигателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

SuperWay 10W-40 – частично синтетическое масло с низким коэффициентом трения для современных двигателей с высокой мощностью, низкими объемами масла и увеличенными интервалами замены. SuperWay 10W-40 основано на смеси базовых масел с низкой летучестью, хорошей устойчивостью к окислению и отличными низкотемпературными характеристиками. Тщательно отобранные присадки еще более улучшают характеристики базовых масел. В результате масло упрощает холодный запуск, снижает расход масла и значительно улучшает смазку при любых рабочих температурах. SuperWay 10W-40 предотвращает накопление сажи и нагара, что увеличивает срок службы двигателя.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	10W-40
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	878
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	91
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	13,7
CCS при -25 °С	ASTM D 5293	мПа/сек.	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	152
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	220


### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1,  
Уровень производительности: VW 505.00/500.00

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.  
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.  
Правильно утилизируйте отработанное масло.  
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

