

STATOIL SUPERWAY TDI 10W-40

Моторное масло (PCMO)

ПРИМЕНЕНИЕ

SuperWay TDI 10W-40 рекомендуется в основном для современных дизельных автомобильных двигателей и идеально подходит для двигателей небольшого объема с турбонаддувом.

Также может применяться в бензиновых и дизельных двигателях других типов автомобилей и малотоннажных грузовиков, как с турбонаддувом, так и без турбонаддува.

ПРЕИМУЩЕСТВА

SuperWay TDI 10W-40 – частично синтетическое моторное масло высшего качества, специально разработанное для дизельных двигателей современных автомобилей с высокой мощностью, низкими объемами масла и увеличенными интервалами замены. Упрощает холодный запуск и сохраняет отличные смазывающие свойства при любой рабочей температуре. Благодаря низкому трению снижает расход топлива. SuperWay TDI 10W-40 максимально продлевает срок службы двигателя и увеличивает интервалы замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SuperWay TDI 10W-40 состоит из синтетического масла и минерального масла с низким коэффициентом трения. Отличные низко- и высокотемпературные характеристики упрощают запуск и улучшают смазку в связи с холодным запуском в условиях сильно пониженной температуры, а также хорошей смазкой при высоких температурах двигателя. Низкая летучесть SuperWay TDI 10W-40

снижает расход масла. Низкий коэффициент трения уменьшает расход топлива. Очищающее действие оптимизирует работу и продлевает срок службы двигателя.

SuperWay TDI 10W-40 обеспечивает надежную смазку в любых рабочих условиях и увеличивает интервалы замены.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДЫ | ЕДИНИЦЫ | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Класс SAE | - | - | 10W-40 |
| Плотность при 15 °C | ASTM D 4052 | кг/м ³ | 872 |
| Вязкость при 40 °C | ASTM D 445 | мм ² /сек. | 99.5 |
| Вязкость при 100 °C | ASTM D 445 | мм ² /сек. | 14.6 |
| CCS при -20 °C | ASTM D 5293 | мПа/сек. | 3100 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | - | 152 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °C | -36 |
| Температура вспышки COC | ASTM D 92 | °C | 225 |

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA B4/B3/A2/E2, API SJ/CF.

Уровень производительности: VW 500.00/505.00,

Volvo VDS-2,

MB 228.1, MB 229.1, MAN 271.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте попадания на кожу нового или отработанного масла.


После попадания на кожу тщательно промойте водой с мылом.

Избегайте вдыхания испарений масла.

Не надевайте пропитанную маслом одежду.

Защищайте окружающую среду – правильно утилизируйте отработанное масло.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

