

# STATOIL TRANSWAY AC 50

## Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий

### ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay AC 50 – трансмиссионная жидкость типа HTF (гидравлическая трансмиссия) для рабочих машин с закрытыми коробками передач, а также для гидросистем в комбинации с маслоохлаждаемыми тормозами. TransWay AC 50 рекомендуется для рабочих машин и тракторов, работающих в тяжелых условиях, в которых рекомендуется трансмиссионное масло, отвечающее характеристикам TO-4 Caterpillar.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay AC 50 обеспечивает продолжительный срок службы компонентов и бесперебойную работу тормозов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

TransWay AC 50 основана на минеральном масле и вместе с присадками обеспечивает хорошую защиту от износа и коррозии, а также хорошую устойчивость к окислению. Благодаря этому маслу характеристики трения тормозных дисков соответствуют характеристикам TO-4 Caterpillar.

TransWay AC 50 создает правильную масляную среду для работы трансмиссии и тормозов, что увеличивает срок службы компонентов и улучшает работу тормозов.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	50
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	903
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	184
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	16,8
Вязкость по Брукфильду при -15 °С	ASTM D 2983	МПа/сек.	48540
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	97
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-26
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	230

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

CAT TO -4, Komatsu, Тremec/ТТС, Eaton

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

