

STATOIL TRANSWAY A 52

Автоматические коробки передач

ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay A 52 рекомендуется для автоматических коробок передач, гидравлической трансмиссии, систем с сервоуправлением, гидротрансформаторов, гидросистем и т.д. в автомобилях и строительных машинах, где требуется трансмиссионная жидкость для АКП, отвечающая нижеприведенным характеристикам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TransWay A 52 – трансмиссионная жидкость на основе минерального масла, обеспечивающая отличную защиту от износа. Содержит присадки, препятствующие окислению, образованию отложений, коррозии и повреждению уплотнений. Цвет жидкости коричневатый.

ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay A 52 обеспечивает хорошую износоустойчивость, что увеличивает срок службы смазываемых деталей. Не повреждает уплотнения, снижая риск утечек.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	866
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	40
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	7.55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-49
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	194
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D 2983	МПа/сек.	<50000


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Renk, A Suffix A, MB-Approval 236.2, MAN 339 Type A, Leyland E 85

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики масла.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03