

# STATOIL TRANSWAY S DX III Z

## Автоматические КПП

### ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay S Dx III Z предназначена для всех типов автоматических и механических коробок передач, для которых рекомендуются смазки типа ATF. Особенно подходит для применения в автобусах и грузовых машинах, коробки передач которых работают при высоких температурах и для которых предпочтительны увеличенные сроки замены масла, а обычное масло типа ATF Dexron не вполне удовлетворяет требованиям.

TransWay S Dx III Z может применяться в большинстве АКПП грузовых машин и в некоторых механических коробках передач. Также используется где рекомендуется масло типа ATF, например, в гидравлических системах и гидроусилителе.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay S Dx III Z – полностью синтетическое масло типа ATF с отличными характеристиками. Syntomatic исключает связанные с маслом сбои в работе.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

По техническим характеристикам TransWay S Dx III Z значительно превосходит обычные масла типа ATF. Пониженная вязкость при низких температурах и повышенная при высоких температурах определяет отличные рабочие свойства в широком температурном диапазоне.

Хорошая устойчивость к окислению повышает надежность масла и дает возможность работать при очень высоких температурах (до +150 °C). Результаты тестов показали чистые коробки передач, без отложений, что увеличивает срок службы компонента.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	848
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	37,8
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	7,65
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	178
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-63
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	210

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Synthetic, API GL-4, CAT TO -2, A Suffix A, MB 236.1/5/6/7, Volvo 97335/7/1Voith 55.6335 (бывший G 607), Voith 55.6336 (бывший G 1363) Ford Mercon DX III G, DX II D, ZF TL ML 03 D/9/04D/11B/14 A/B/C/16 L, 16M/17 C, Allison C4, MAN 339 Type A/ Z-1/V-1 / Z-2/V-2/Z -3


### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.

Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.

Правильно утилизируйте отработанное масло. По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

STATOIL