

STATOIL TRANSWAY TYPE G

Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay Type G предназначена для АКПП, для которых рекомендуются жидкости типа G (Ford M2C33-F и G). У жидкостей с такой спецификацией фрикционные характеристики отличаются от жидкостей ATF типа A и Dexron II. Также можно использовать для механических коробок передач, если рекомендуются трансмиссионные жидкости для АКП (ATF). Также подходит для многочисленных гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением, гидросистем и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay Type G – трансмиссионная жидкость с большим сроком службы. Не повреждает уплотнения и сальники, снижая риск утечек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TransWay Type G надежно устойчива к окислению и содержит присадки, защищающие от износа, вспенивания и коррозии. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания определяют хорошие рабочие характеристики круглый год. К другим исключительным свойствам относятся низкая летучесть и неагрессивность ко всем типам сальников, уплотнений и т.д., используемым в коробках передач. TransWay Type G красного цвета.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	871
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	36
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	7.5
Вязкость при -40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	30000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	178
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-45
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	208

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Уровень одобрения: Ford M2C-33F/G

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте попадания на кожу нового или отработанного масла.


После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Избегайте вдыхания испарений масла.

Не надевайте пропитанную маслом одежду.

Защищайте окружающую среду – правильно утилизируйте отработанное масло.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03