

STATOIL TRANSWAY WB

Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay WB – трансмиссионная жидкость типа HTF (гидравлическая трансмиссия) для рабочих машин с тормозами в масляной ванне, так называемыми «маслоохлаждаемыми тормозами». TransWay WB рекомендуется для рабочих машин и тракторов, работающих в тяжелых условиях, на которых установлены гидравлические трансмиссионные системы с маслоохлаждаемыми тормозами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TransWay WB основана на минеральном масле и присадках, сочетание которых повышает защиту от коррозии и позволяет жидкости выдерживать высокие температуры во время торможения. Отлично защищает от износа и приблизительно аналогично API GL-4.

Тесты торможения с TransWay WB показали значительное снижение шума тормозов в сравнении с обычной жидкостью STOU.

ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay WB увеличивает срок службы трансмиссии и тормозов.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	878
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	68
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	10.9
Вязкость при -18 °С	ASTM D 2983	МПа/сек.	3500
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	151
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°С	218

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4, MF 1143, ZF TE-ML 03.
Уровень производительности: Ford M2C-86B, Ford M2C-86C,
Ford M2C-134D, Case MS 1206/1207/1209, SAME,
Hemek, Deutz, Fendt, Renault, MF 1135, MF 1141,
VME, John D J20C, Allison C-4.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

