

# STATOIL TRANSWAY WB BIO

## Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий

### ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay WB Bio рекомендуется для рабочих машин и тракторов, на которых установлены гидравлические трансмиссионные системы с маслоохлаждаемыми тормозами. Многие автопроизводители рекомендуют сокращать интервалы замены масел на растительной основе. Смотрите инструкцию по эксплуатации. Храните открытые емкости под крышей, чтобы в них не попала вода, срок хранения не должен превышать один год. Не подлежит долговременному хранению при температуре ниже -10 °С.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay WB Bio – экологически безопасное масло на основе полностью биоразлагаемого возобновляемого сырья. Это масло с отличными техническими и экологическими характеристиками увеличивает срок службы трансмиссии и тормозов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

TransWay WB Bio – биоразлагаемая трансмиссионная и гидравлическая жидкость на основе возобновляемого сырья. Базовое масло представляет собой смесь рапсового масла и синтетического эфира для хороших низкотемпературных и высокотемпературных характеристик. Благодаря высокому уровню защиты от износа в сочетании с маслоохлаждением тормозов, это масло может широко применяться, например, в сельскохозяйственных, лесозаготовительных и строительных машинах.

TransWay WB Bio показало отличные результаты во всесторонних полевых и практических испытаниях. Его можно смешивать с большинством

трансмиссионных масел, представленных на рынке. Тем не менее, для оптимальной работы следует избегать смешивания с другими маслами.

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Способность к биоразложению:  
Полностью биоразлагаемое по CEC-L-33-A-93.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	80W
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	904
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	48.5
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	10.3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	209
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-39
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	>180

### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

ISO VG-46, API GL-4.

Уровень производительности:

Cat TO-2, Ford M2C 86 A/D, Ford M2C 134 A/B/C, MF 1127 A, MF 1129, MF 1135, MF 1141, MF 1143, JD J20A/C, Case MS 1204/1205/1206/1207.

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте попадания на кожу нового или отработанного масла.


После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Избегайте вдыхания испарений масла.

Не надевайте пропитанную маслом одежду.

Защищайте окружающую среду – правильно утилизируйте отработанное масло.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша», 191011 Санкт-Петербург, тел + 7 (812) 332 74 00, факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

