

STATOIL VOLTWAY N7X

Изоляционное

ПРИМЕНЕНИЕ

VoltWay N 7 X – трансформаторное масло для любых трансформаторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

VoltWay N 7 X отличается замечательными электрическими свойствами, что уменьшает расходы. Хорошие охлаждающие свойства дополняются продолжительным сроком эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансформаторное масло отводит тепло, образуящееся в обмотке в результате электрического сопротивления. В то же время масло действует как изоляция между обмоткой и предотвращает пробой. VoltWay N 7 X – нефтяное минеральное масло глубокой очистки с ингибитором и замечательными низкотемпературными характеристиками. Специальная степень очистки обеспечивает хорошие электрические свойства и хорошую восприимчивость к противоокислительному ингибитору.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 20 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	875
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	7.5
Вязкость при -30 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	600
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-57
Температура вспышки РМ	ASTM D 93	°С	144
Кислотное число	IEC 296	мгКОН/г	<0.01
Диэлектрические потери при 90 °С	IEC 156	-	0.0001
Межфазное натяжение	IEC 156	мН/м	>45
Диэлектрическая прочность (при доставке)	IEC 156	кВ/2,5 мм	>30
(после обработки)	IEC 156	кВ/2,5 мм	>70


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

SS 04 03 00 класс IIA.
IEC 296 класс IIA.
Трансформаторы ABB 11 71 30 11-104.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03