

STATOIL SYNTOMATIC

Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Syntomatic предназначена для всех типов автоматических и механических коробок передач, для которых рекомендуются смазки типа ATF. Особенно подходит для применения в грузовых машинах, коробки передач которых работают при высоких температурах и для которых предпочтительны увеличенные сроки замены масла, а обычное масло типа ATF Dexron не вполне удовлетворяет требованиям.

Syntomatic может применяться в большинстве АКПП грузовых машин и в некоторых механических коробках передач. Также используется где рекомендуется масло типа ATF, например, в гидравлических системах и гидроусилителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Syntomatic – полностью синтетическое масло типа ATF с отличными характеристиками. Syntomatic исключает связанные с маслом сбои в работе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

По техническим характеристикам Syntomatic значительно превосходит обычные масла типа ATF. Пониженная вязкость при низких температурах и повышенная при высоких определяет отличные рабочие свойства в широком температурном диапазоне. Хорошая устойчивость к окислению повышает надежность масла и дает возможность работать при очень высоких температурах (до +150 °С).

Результаты тестов показали чистые коробки передач, без отложений, что увеличивает срок службы компонента.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/м ³	842
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	52
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /сек.	8.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	142
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-57
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°С	230


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Voith G 1363, Volvo 97331, ZF TE-ML 14B, ZF TE -ML 16L.
Уровень производительности: Allison C-4, GM Dexron IID, MB
236.7, Renk, Scania GAV, Hemek, Voith G 607, API GL-4, FZG load stage >12.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша», 191011 Санкт-Петербург, тел + 7 (812) 332 74 00, факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

